




ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ & ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ HONEYWELL	ΤΙΜΗ €
	HON32102	Πιεζοστάτης C 6097 A 2210 2,5 έως 50 mbar Pmax=300mbar	
	HON32104	Πιεζοστάτης C 6097 A 2110 1 έως 10 mbar Pmax=200mbar	
	HON32106	Πιεζοστάτης C 6097 A 2310 30 έως 150 mbar Pmax=500mbar	
	HON32108	Πιεζοστάτης C 6097 A 2410 100 έως 500 mbar Pmax=600mbar	
ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ DUNGS			
	GAZ15002	Πιεζοστάτης GW 3 A6 0,7 έως 3 mbar Pmax=500mbar	
	GAZ15004	Πιεζοστάτης GW 10 A6 2 έως 10 mbar Pmax=500mbar	
	GAZ15005	Πιεζοστάτης GW 50 A5 5 έως 50 mbar Pmax=500mbar	
	GAZ15006	Πιεζοστάτης GW 50 A6 5 έως 50 mbar Pmax=500mbar	
	GAZ15009	Πιεζοστάτης GW 150 A5 5 έως 150 mbar Pmax=500mbar	
	GAZ15008	Πιεζοστάτης GW 150 A6 5 έως 150 mbar Pmax=500mbar	
	GAZ15010	Πιεζοστάτης GW 500 A6 100 έως 500 mbar Pmax=600mbar	
	GAZ15012	Πιεζοστάτης GW 2000 A4 400 έως 2000 mbar Pmax=5bar	
	GAZ15014	Πιεζοστάτης GW 6000 A4 1000 έως 6000 mbar Pmax=8bar	
	GAZ15060	ΦΙΣ γκρίζο (Line Socket) για πιεζοστάτες σειράς GW	
ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ KROMSCHRÖDER			
	KRO04102	Πιεζοστάτης DG 6U/3 0,4 έως 6 mbar (με κλέμα σύνδεσης καλωδίων)	
	KRO04104	Πιεζοστάτης DG 10U/3 1 έως 10 mbar (με κλέμα σύνδεσης καλωδίων)	
	KRO04106	Πιεζοστάτης DG 50U/3 2,5 έως 50 mbar (με κλέμα σύνδεσης καλωδίων)	
	KRO04108	Πιεζοστάτης DG 150U/3 30 έως 150 mbar (με κλέμα σύνδεσης καλωδ.)	
	KRO04110	Πιεζοστάτης DG 500U/3 100 έως 500 mbar (με κλέμα σύνδεσης καλωδ.)	
	KRO04202	Πιεζοστάτης DG 6U/6 0,4 έως 6 mbar (συμπεριλαμβάνεται φισ)	
	KRO04204	Πιεζοστάτης DG 10U/6 1 έως 10 mbar (συμπεριλαμβάνεται φισ)	
	KRO04206	Πιεζοστάτης DG 50U/6 2,5 έως 50 mbar (συμπεριλαμβάνεται φισ)	
	KRO04208	Πιεζοστάτης DG 150U/6 30 έως 150 mbar (συμπεριλαμβάνεται φισ)	
	KRO04210	Πιεζοστάτης DG 500U/6 100 έως 500 mbar (συμπεριλαμβάνεται φισ)	
ΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ "ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ"			
		Χαλύβδινη βάνα "Πεταλούδας" τύπου WAFER, MOP: 5bar <ul style="list-style-type: none"> • Σώμα βάνας: Cast iron EN GJS 500-7 • Δίσκος: SS 316 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +60°C 	
	ROB15002	Βάνα "Πεταλούδας" τύπου WAFER DN40	
	ROB15004	Βάνα "Πεταλούδας" τύπου WAFER DN50	
	ROB15006	Βάνα "Πεταλούδας" τύπου WAFER DN65	
	ROB15008	Βάνα "Πεταλούδας" τύπου WAFER DN80	
	ROB15010	Βάνα "Πεταλούδας" τύπου WAFER DN100	
CE, ISO 9001:2008, NF EN 13774, NF EN 549	Βάνες "Πεταλούδας" τύπου WAFER μεγαλύτερων διαστάσεων ή με MOTEP και Βάνες "Πεταλούδας" τύπου LUGGED		

Εκπτώσεις Τιμοκαταλόγου: Σελ. 10

Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α.



Δ. ΚΡΕΣΤΑ - Β. ΚΡΕΣΤΑΣ Ο.Ε.

ΕΔΡΑ: Νικοδήμου 46 • Χαλκίδα Τ.Κ. 341 00 • Τηλ.: 22210 80801 • Fax: 22210 86365
 e-mail: monotherm@otenet.gr • www.monotherm.net • www.krestas.gr