

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - CO

		ΤΙΜΗ €
	<p>Τύπος SEGUGIO RGD MET ή LPG οικιακός (κάλυψη έως 2 χώρους)</p> <p>Αυτόνομος ανιχνευτής φυσικού αερίου ή υγραερίου SEITRON στεγανός IP42 με έλεγχο από μικροεπεξεργαστή. Περιλαμβάνει: αισθητήριο ημιαγωγού, 1 ρελέ, βομβητή 85dB, σύστημα ελέγχου κατάστασης αισθητηρίου, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας - βλάβης - alarm, μπουτόν δοκιμής - διακοπής. Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας χειροκίνητης επαναφοράς N/O ή N/C 230V AC ή 12V AC/DC, με φαροσειρήνα και με ένα επιπλέον εξωτερικό αισθητήριο τύπου SGA για προστασία και δεύτερου ανεξάρτητου χώρου σε απόσταση έως 25m καθώς & με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ACC SGB 6A για περίπτωση διακοπής ρεύματος. Διάρκεια αισθητηρίου 5 χρόνια. Τροφοδοσία: 230V AC. Συμβατότητα με UNI CEI EN 50194.</p>	
	<p>Τύπος BEAGLE οικιακός (κάλυψη 1 χώρου)</p> <p>Αυτόνομος ανιχνευτής φυσικού αερίου - υγραερίου - CO SEITRON στεγανός IP42. Περιλαμβάνει: αισθητήριο ημιαγωγού (διάρκεια 5 χρόνων), 1 ρελέ, βομβητή 85dB, σύστημα ελέγχου κατάστασης αισθητηρίου, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας - βλάβης - alarm, μπουτόν δοκιμής.</p> <p>Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας χειροκίνητης επαναφοράς N/O ή N/C 230V AC ή με ανεμιστήρα. Τροφοδοσία: 230V AC. Συμβατότητα με UNI CEI EN 50194.</p> <p style="text-align: center;">"BEAGLE" για φυσικό αέριο ή υγραέριο (LPG) "BEAGLE DOUBLE" για φυσικό αέριο & CO</p>	
	<p>Τύπος RGI-ME1/GP1 MSX2 Στεγανός για οικιακή & επαγγελματική χρήση (κάλυψη έως 2 χώρους)</p> <p>Αυτόνομος ανιχνευτής φυσικού αερίου ή υγραερίου SEITRON στεγανός IP54. Περιλαμβάνει: αισθητήριο ημιαγωγού, 2 ρελέ, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας - alarm 1-2, μπουτόν reset.</p> <p>Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας χειροκίνητης επαναφοράς N/O ή N/C 230V AC, με φαροσειρήνα και με ένα επιπλέον εξωτερικό αισθητήριο τύπου SGA - SGI - SGIM για προστασία και δεύτερου ανεξάρτητου χώρου σε απόσταση έως 25m καθώς και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ACC SGB 12 για περίπτωση διακοπής ρεύματος. Διάρκεια αισθητηρίου 5 χρόνια. Τροφοδοσία: 230V AC. Συμβατότητα με EN 50054.</p>	
	<p>Τύπος RGI 001 MSX2 Στεγανός για επαγγελματική χρήση (κάλυψη έως 2 χώρους)</p> <p>Κεντρική μονάδα - ανιχνευτής διαφυγής φυσικού αερίου ή υγραερίου SEITRON στεγανός IP54. Περιλαμβάνει: 2 ρελέ, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας - alarm 1-2, μπουτόν reset.</p> <p>Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας χειροκίνητης επαναφοράς N/O ή N/C 230V AC και με φαροσειρήνα.</p> <p>Δεν περιλαμβάνει αισθητήριο και συνδέεται με έως και 2 εξωτερικά αισθητήρια ημιαγωγού τύπου SGA - SGI - SGIM για προστασία έως δύο διαφορετικών χώρων σε απόσταση έως 25m καθώς και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ACC SGB 12 για περίπτωση διακοπής ρεύματος. Τροφοδοσία: 230V AC. Συμβατότητα με EN 50054.</p>	
	<p>Τύπος RGI 000 MBX2 για επαγγελματική χρήση (κάλυψη έως 2 χώρους)</p> <p>Κεντρική μονάδα - ανιχνευτής διαφυγής φυσικού αερίου ή υγραερίου SEITRON κατάλληλος για τοποθέτηση εντός πίνακα ράγας (3 DIN-rail). Περιλαμβάνει: 2 ρελέ, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας - alarm 1-2, μπουτόν δοκιμής και reset. Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας χειροκίνητης επαναφοράς N/O ή N/C 230V AC και με φαροσειρήνα.</p> <p>Δεν περιλαμβάνει αισθητήριο και συνδέεται με έως και 2 εξωτερικά αισθητήρια ημιαγωγού τύπου SGA - SGI - SGIM για προστασία έως και 2 διαφορετικών χώρων σε απόσταση έως 25m και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ACC SGB 12 για περίπτωση διακοπής ρεύματος. Τροφοδοσία: 230V AC. Βαθμός στεγανότητας: IP30.</p>	
	<p>Τύπος RGI 000 LBXD για επαγγελματική χρήση (κάλυψη έως 10 χώρους)</p> <p>Κεντρική μονάδα - ανιχνευτής διαφυγής φυσικού αερίου ή υγραερίου SEITRON κατάλληλος για τοποθέτηση εντός πίνακα ράγας (6 DIN-rail). Περιλαμβάνει: 1 ρελέ, βομβητή 85dB, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας - alarm, μπουτόν δοκιμής και reset. Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας χειροκίνητης επαναφοράς N/O ή N/C 230V AC & με φαροσειρήνα.</p> <p>Δεν περιλαμβάνει αισθητήριο και συνδέεται με έως και 10 εξωτερικά αισθητήρια ημιαγωγού τύπου SGIM (230V AC) για προστασία έως και 10 διαφορετικών χώρων σε απόσταση έως 25m και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ACC SGB 12 για περίπτωση διακοπής ρεύματος. Τροφοδοσία: 230V AC. Βαθμός στεγανότητας: IP54.</p>	