

## ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

		ΤΙΜΗ €
	<p><b>Τύπος RGI 000 MSX4 Στεγανός για επαγγελματική χρήση (κάλυψη έως 4 χώρους)</b> Κεντρική μονάδα - ανιχνευτής διαφυγής αερίου ή υγραερίου SEITRON στεγανός IP 54. Περιλαμβάνει: 2 ρελέ εξόδου, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας - βλάβης - alarm, μπουτόν δοκιμής και reset. Μνήμη θέσεων alarm. <b>Δυνατότητα σύνδεσης</b> έως και 2 ηλεκτροβαλβίδων ασφαλείας χειροκινήτου επαναφοράς N/O ή N/C 230V AC ή 12V AC/DC και με φαροσειρήνα 230V AC / 12V DC. <b>Δεν περιλαμβάνει αισθητήριο</b> και συνδέεται με έως και 4 εξωτερικά αισθητήρια ημιαγωγού τύπου <b>SGA - SGI - SGIM</b> για προστασία έως και 4 διαφορετικών χώρων σε απόσταση έως 25m και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία <b>ACC SGB 12</b> για περίπτωση διακοπής ρεύματος. Τροφοδοσία: 230V AC. Βαθμός στεγανότητας: IP54.</p>	
	<p><b>Αισθητήριο αποστάσεως ανιχνευτών SGA (MET ή LPG)</b> Το αισθητήριο αποστάσεως είναι ημιαγωγού, φέρει ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας - βλάβης - alarm και μπορεί να εγκατασταθεί σε απόσταση έως 25m από τον κεντρικό ανιχνευτή για προστασία του χώρου. Διάρκεια αισθητηρίου 5 χρόνια. Βαθμός στεγανότητας: IP42.</p>	
	<p><b>Αισθητήρια αποστάσεως ανιχνευτών SGI στεγανά IP54 (MET ή LPG)</b> Όλα τα αισθητήρια αποστάσεως είναι ημιαγωγού, φέρουν ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας - βλάβης - alarm και μπορούν να εγκατασταθούν σε απόσταση έως 25m από τον κεντρικό ανιχνευτή για προστασία του χώρου. Διάρκεια αισθητηρίου 5 χρόνια.</p> <p style="text-align: right;"><b>SGI</b> (Τροφοδοσία: 230V AC) <b>SGI M</b></p>	
	<p><b>Φαροσειρήνα ACC SRL</b> Ερυθρή φαροσειρήνα 70dB, IP53.</p> <p style="text-align: right;"><b>230V AC - 25W ACC SRL 220</b> <b>12V DC - 21W ACC SRL 12</b></p>	
	<p><b>Μπουτόν διακοπής στεγανό N/C ή N/O</b> για το κλείσιμο της βαλβίδας ασφαλείας</p>	
	<p><b>Εφεδρική μπαταρία (Back-up battery) ACC SGB</b> Επαναφορτιζόμενη μπαταρία, εντός στεγανού κιβωτίου IP54, για αδιάλειπτη παροχή ενέργειας στο σύστημα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Τροφοδοσία 230V AC.</p> <p style="text-align: right;"><b>ACC SGB 6A</b> (για τύπο: "SEGUGIO") <b>Αυτονομία: ~3h</b> <b>ACC SGB 12</b> (για τύπους: RGI-MSX4, RGI-MSX2, RGI-LBXD, RGI-MBX2) <b>Αυτονομία: ~3h</b> <b>Εξοδοί: 8V &amp; 12V DC</b></p>	