

**ΦΟΡΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	<p>PRESSOTEST 200 (κωδικός: POR MDX BI). Ηλεκτρονικό ψηφιακό φορητό μανόμετρο ελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων αερίου. Μετρήσεις: πίεσης, κενού, διαφορικής πίεσης.</p> <p>Δυνατότητα επιλογής από το μενού του οργάνου 2 διαφορετικών τρόπων ελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων αερίου: α) έλεγχος για συστήματα σε λειτουργία σύμφωνα με κανονισμό UNI 11137-1. β) έλεγχος σε καινούργια ή ανακαινισμένα συστήματα σύμφωνα με τον κανονισμό UNI 7129. Δέχεται και επιπλέον μίνι υπέρυθρο εκτυπωτή για εκτύπωση της απόδειξης των αποτελεσμάτων της μέτρησης.</p> <p>Περιέχει καταγραφικό / μνήμη (Data Logger) το οποίο έχει τη δυνατότητα να καταγράφει και να εκτυπώνει ακαριαία τις ελάχιστες, μέσες και μέγιστες τιμές πίεσης σε προγραμματιζόμενα χρονικά διαστήματα.</p> <p>Αυτόματος μηδενισμός (Auto-zero), επιλογή HOLD (πάγωμα ενδεικτικής τιμής πίεσης), Alarm (ακουστικό / οπτικό) για υπέρβαση προγραμματισμένων ελαχίστων / μεγίστων ορίων πίεσης. Ενδείξεις ημερομηνίας και ώρας. Λειτουργία προγραμματιζόμενου / αυτόματου κλεισίματος του οργάνου.</p> <p>Περιοχή μέτρησης: ±130 hPa Ακρίβεια οργάνου: ← } ±1% της ένδειξης p>15 hPa Μονάδες μέτρησης: 6 (Pa, hPa, kPa, PSI, mmHg, mmH₂O) } ±0,1 hPa -15hPa<p<15hPa Αισθητήριο: Ημιαγωγού } ±1,5% της ένδειξης p<-15hPa Θερμοκρασία λει/γίας: 0°C έως 40°C Οθόνη LCD: 4 ψηφίων, 2 σειρών, ενδεικτική κλίμακα μετρήσεων & μπαταρίας Μπαταρίες: 6 x 1,5V AAA Βαθμός Προστασίας: IP 30 Διαστάσεις: M 162 x Π 87 x Β 41mm. Βάρος: 264 gr Παραδίδεται εντός θήκης (για μεταφορά) με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ (2 σωληνάκια σιλικόνης, 1 σωληνάκι ορειχάλκινο και 1 σωληνάκι Rauclair με ρακόρ)</p>	
	<p>PRESSOTEST POR VAL 0109 KIT. Βαλίτσα ελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων αερίου.</p> <p>Περιέχει: το ηλεκτρονικό ψηφιακό φορητό μανόμετρο PRESSOTEST 200, μίνι υπέρυθρο εκτυπωτή και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ (τρόμπα, πλαστικά σωληνάκια με βαλβίδες, τάπες κ.λπ.).</p>	
	<p>ANIXNEYTHS (κωδικός: POR RDZ BI). Ηλεκτρονικός ψηφιακός φορητός ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου & υγραερίου με μικροεπεξεργαστή.</p> <p>Ακρίβεια οργάνου: ± 100ppm CH₄ Κλίμακες: { 0,00 έως 10.000 ppm CH₄ { 0,00 έως 1.800 ppm LPG (iso C₄H₁₀) Οθόνη LCD: 4 ψηφίων, 2 σειρών, ενδεικτική κλίμακα μετρήσεων & μπαταρίας Αισθητήριο: Ημιαγωγού Θερμοκρασία λει/γίας: 0°C έως 40°C Alarm: Προγραμματιζόμενο, ηχητικό, οπτικό Μπαταρίες: 6 x 1,5V AAA Λειτουργίες: Αυτόματος μηδενισμός, συγκράτηση ένδειξης Βαθμός Προστασίας: IP 20 Παραδίδεται εντός θήκης (για μεταφορά) με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ.</p>	