

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΙΟΥ, ΙΝΟΧ, MG-FLEX

- ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟΙ & ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ / ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ΕΣΤΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ($Q_{n,max} \leq 35kW$) ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
- Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 0,5 bar, ακτίνα κάμψης $\leq 1,5 \times De$
- ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ AISI 316L, ΠΑΧΟΣ ΣΠΕΙΡΑΣ $>0,22mm$. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: ΙΝΟΧ AISI 303
- ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΑΥΣΤΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ (ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗΣ)
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ: UNI-CIG 11353, UNI-CIG 7129, UNI EN 549

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΝΟΧ		ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ L (mm) min / max	ΤΙΜΗ €
		ΑΡΣ ΜΑΣΤΟΣ X ΘΗΛ ΡΑΚΟΡ (ΤΡΕΛΟ)	ΘΗΛ ΡΑΚΟΡ (ΤΡΕΛΟ) X ΘΗΛ ΡΑΚΟΡ (ΤΡΕΛΟ)		
	015 - 001	A-Θ	1/2" Θ-Θ	70 / 140	
	015 - 002	A-Θ	1/2" Θ-Θ	100 / 200	
	015 - 003	A-Θ	1/2" Θ-Θ	200 / 400	
	015 - 004	A-Θ	1/2" Θ-Θ	250 / 520	
	020 - 001	A-Θ	3/4" Θ-Θ	70 / 140	
	020 - 002	A-Θ	3/4" Θ-Θ	100 / 200	
	020 - 003	A-Θ	3/4" Θ-Θ	200 / 400	
	020 - 003.1	A-Θ	3/4" Θ-Θ	250 / 520	
	020 - 004	A-Θ	3/4" Θ-Θ	300 / 600	
	020 - 005	A-Θ	3/4" Θ-Θ	500 / 1000	
	020 - 006	A-Θ	3/4" Θ-Θ	750 / 1500	
	020 - 007	A-Θ	3/4" Θ-Θ	1000 / 2000	
	025 - 001	A-Θ	1" Θ-Θ	70 / 140	
	025 - 002	A-Θ	1" Θ-Θ	100 / 200	
025 - 003	A-Θ	1" Θ-Θ	200 / 400		
025 - 003.1	A-Θ	1" Θ-Θ	250 / 520		
025 - 004	A-Θ	1" Θ-Θ	300 / 600		

- ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ / ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ΕΣΤΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ($Q_{n,max} \leq 35kW$) ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
- Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 0,5 bar, ακτίνα κάμψης $\leq 1,5 \times De$
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΙΝΟΧ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
- ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ AISI 316L, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ AISI 304 (1va \varnothing 0,25mm), ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ PVC
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ UNI EN 14800

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΝΟΧ	ΜΗΚΟΣ L (mm)	ΤΙΜΗ €
	015 - 005	A-Θ 1/2" Θ-Θ	500	
	015 - 006	A-Θ 1/2" Θ-Θ	750	
	015 - 007	A-Θ 1/2" Θ-Θ	1000	
	015 - 008	A-Θ 1/2" Θ-Θ	1250	
	015 - 009	A-Θ 1/2" Θ-Θ	1500	
	015 - 010	A-Θ 1/2" Θ-Θ	1750	
	015 - 011	A-Θ 1/2" Θ-Θ	2000	

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΝΟΧ (AISI 316L) ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ μΕ UNI EN 676), MOP = 0,5 bar

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΝΟΧ	ΜΗΚΟΣ L (mm)	ΤΙΜΗ €
	200-036-015-010	A-Θ 3/4" x 1"	ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ	
200-036-015-011	A-Θ 3/4" x 1 1/4"	L = 160 mm		

- Κάθε σύνδεσμος βρίσκεται σφραγισμένος εντός πλαστικής συσκευασίας για πλήρη προστασία. Φέρει ροδέλες αλουμινίου / καουτσούκ (NBR) και οδηγίες σύνδεσης σύμφωνα με τους κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων αερίου.
- Η εγκατάστασή τους πρέπει να γίνεται μόνο από πιστοποιημένους εγκαταστάτες - συντηρητές δικτύων αερίων καυσίμων.