

ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	<p style="text-align: center;">ELIOS GPS 8</p> <p>Δυσωλήνια Μονάδα Κυκλοφορίας για Ηλιακά Συστήματα με σύνδεση ΑΡΣ 3/4" στην προσαγωγή / επιστροφή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Παροχή: 2 - 12 lt/min ● Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar ● Θερμοκρασία λειτουργίας βαλβίδας ασφαλείας: 0°C έως 160°C ● Ρύθμιση βαλβίδας ασφαλείας: 6 bar ● Μέγιστη θερμοκρασία παροχόμετρου: 120°C <p>Εξαρτήματα προεγκατεστημένα και με δοκιμή στεγανότητας μέσα σε θερμομονωτική θήκη.</p> <p>Δυνατότητα εγκατάστασης σε ειδική υποδοχή στο θερμομονωτικό κέλυφος της μονάδας κυκλοφορίας των παρακάτω τύπων διαφορικών θερμοστατών: ELIOS EASY, ELIOS MIDI, ELIOS 25, ELIOS 25 VARIO, ELIOS 25 VARIO PLUS, ELIOS 25 SUPER</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας της μονάδας τριών (3) ετών <p>Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται, οι παραπάνω διαφορικοί θερμοστάτες.</p> <p>Πλήρης σειρά ανταλλακτικών (παροχόμετρο, κυκλοφορητής WILO κ.λπ.)</p>	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Θερμόμετρο στην προσαγωγή, κόκκινου χρώματος, κλίμακας 0° έως 160°C. 2) Ρακόρ DN 20 συγκράτησης οργάνου, στην προσαγωγή, με ενσωματωμένο στήριγμα. 3) Σωλήνας σύνδεσης, χάλκινος Ø18 mm. 4) Βαλβίδακι εξαερισμού, στην έξοδο του σωλήνα. 5) Απαερωτής, με ενσωματωμένο αυτόματο εξαεριστικό. 6) Σύνδεση μονάδας στην προσαγωγή / επιστροφή με ρακόρ (ΘΗΛ 3/4") για σύνδεση χαλκοσωλήνων Ø18 mm. <i>Εναλλακτική δυνατότητα σύνδεσης:</i> ΑΡΣ σπείρωμα 3/4" και προσαρμογή για σωλήνες χαλκού Ø22 mm. 7) Ρακόρ (κάνουλας) ΘΗΛ 3/4" για σύνδεση λαστιχοσωλήνα Ø15 mm στο σύστημα πλήρωσης και εκκένωσης της μονάδας. 8) Παροχόμετρο για ρύθμιση παροχής, με διαβαθμισμένη κλίμακα 2 έως 12 lt/min (1 bar). 9) Βαλβίδα εξισορρόπησης με 2 βάνες (πλήρωσης και εκκένωσης της μονάδας) με σύνδεση ΑΡΣ 3/4" και τάπες ασφαλείας. 10) Κυκλοφορητής WILO mod. STAR ST 15 / 6 ECO - 3P (ειδικός για ηλιακά συστήματα). 11) Περιστρεφόμενο ρακόρ DN 20, με ενσωματωμένο στήριγμα. Ειδική ρυθμιζόμενη βαλβίδα που αφήνει πάντα τη μία πλευρά ανοιχτή (προς βαλβίδα / σύστημα ασφαλείας). Σύνδεση ΑΡΣ 3/4" με το ρακόρ. Λειτουργία ειδικής βαλβίδας με την περιστροφή του μπλε στεφανιού: κλειστή στις 90° και ανοιχτή στις 45°. 12) Σύστημα ασφαλείας. Περιλαμβάνει: βαλβίδα ασφαλείας ΘΗΛ 3/4" 6 bar - κάθετη σύνδεση βιδωτή ΑΡΣ 3/4" (ISO 228) προς το δοχείο διαστολής, πιστοποιημένο προϊόν ΤΥΝ κατά SV 100 7.7 - οδηγία Ε.Ε. 97/23/CE. Μανόμετρο Ø50 mm οριζόντιας σύνδεσης, κλίμακας 0 έως 10 bar. 13) Θερμόμετρο στην επιστροφή, μπλε χρώματος, κλίμακας 0°C έως 160°C. 14) Στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο. Συνοδεύεται με ούπα & βίδες (στριφόνια) στήριξης. 15) Θερμομονωτική θήκη, μαύρη, πλαστική (ppε) πυκνότητας 40 kg/m³. <p>Διαστάσεις μονάδας: Ύψος: 430 mm, Πλάτος: 258 mm, Βάθος: 170 mm, Βάρος: 6 kg</p>	