

ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Για εφαρμογές θέρμανσης, ψύξης και για ηλιακά συστήματα

ΕΙΔΟΣ	"REFLEX S"
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Για ηλιακά συστήματα και για εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης ▶ Κατάλληλο για χρήση αντιπηκτικού υγρού έως 50% ▶ Συνδέσεις με σπείρωμα ▶ Διάφραγμα που δεν αντικαθίσταται, κατά DIN 4807 μέρος 3, θερμοκρασία λειτουργίας max 70°C ▶ Το μοντέλο S 33 lt περιέχει κλιπ για επιτοίχια στήριξη ▶ Πληροί ή υπερβαίνει τις προδιαγραφές της Ε.Ε. για συσκευές υπό πίεση 97/23/ΕΚ ▶ Χρώμα: κόκκινο ή λευκό, ανθεκτικό επιχρισμένο φινιρίσμα ▶ Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια

ΤΥΠΟΣ 10 bar / 120°C	ΚΩΔΙΚΟΣ κόκκινο	ΚΩΔΙΚΟΣ λευκό	ΒΑΡΟΣ (kg)	Ø D (mm)	H (mm)	h (mm)	C (Inch)	Προρύθμιση (bar)	ΤΙΜΗ €
S 2 lt	9707700	—	1,1	132	260	—	G 3/4"	0,5	
S 8 lt	9703900	9702600	2,5	206	325	—	G 3/4"	1,5	
S 12 lt	9704000	9702700	3,5	280	300	—	G 3/4"	1,5	
S 18 lt	9704100	9702800	4,5	280	380	—	G 3/4"	1,5	
S 25 lt	9704200	9702900	5,5	280	500	—	G 3/4"	1,5	
S 33 lt	9706200	9706300	6,3	354	450	—	G 3/4"	1,5	
S 50 lt	7209500	—	13,2	409	469	168	R 3/4"	3,0	
S 80 έως S 600 lt		—					R 1"	3,0	

↑ V: Ονομαστικός όγκος (λίτρα)

reflex "SU Ταχυσύνδεσμος"

- ▶ Βαλβίδα απομόνωσης για συντήρηση και αφαίρεση των δοχείων διαστολής
- ▶ Με έξοδο εκκένωσης
- ▶ Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 12828
- ▶ PN 10 bar / 120°C

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / ΤΕΜ.
"SU" R 3/4" x 3/4"	7613000	
"SU" R 1" x 1"	7613100	

"SU" R 3/4" x 3/4"



απομόνωση δοχείου μέσω περιστροφής της βίδας
εκκένωση

"SU" R 1" x 1"



εκκένωση
σύνδεση δοχείου
ασφαλιστική βαλβίδα απομόνωσης με στεγανοποιημένο πώμα διακόπτης

reflex "Ψηφιακό αερόμετρο"

- ▶ Εύρος ένδειξης έως περίπου 9 bar
- ▶ Ένδειξη πίεσης σε bar, kPa, psi

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ / ΤΕΜ.
9119198	

