



ITALY

ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΡΟΥ






ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €																																
	<p>Αυτόματος πληρώσεως O.R., ορειχάλκινος (BT), ΘΗΛ/ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ, με μεταλλικό μανόμετρο, βαλβίδα αντεπιστροφής & φίλτρο INOX, ρύθμιση 0,5 έως 4 bar (προρύθμιση 1,5bar), πίεση εισόδου max 10bar, θερμοκρασία (νερού) max 110°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • "ALCAR-REG" ΚΩΔ.: 514.015 1/2" • "RIAL" (χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής) ΚΩΔ.: 525.015 1/2" 																																	
	<p>Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου O.R. πίεση εισόδου max 10bar, θερμοκρασία max 110°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ορειχάλκινο "VALMAT" { ΚΩΔ.: 502.012 3/8" ΚΩΔ.: 502.015 1/2" • Νικελέ (πλάγια σύνδεσης) ΚΩΔ.: 502.412 3/8" • Ορειχάλκινο (πλάγια έξοδο) "BABY" { ΚΩΔ.: 500.012 3/8" ΚΩΔ.: 500.015 1/2" • Βαλβίδα αντεπιστροφής για αυτόματο εξαεριστικό ΚΩΔ.: 539 																																	
	<p>Βαλβίδα ασφαλείας μεμβράνης O.R. ορειχάλκινη (B.T.), 1,5 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 bar, 3 bar ΑΡΣ/ΘΗΛ 1/2" θερμοκρασία (νερού) max 115°C</p> <p>ΥΠΟΛΟΙΠΑ bar: +3% 3 bar ΘΗΛ/ΘΗΛ 1/2"</p>																																	
	<p>Βαλβίδα ασφαλείας μεμβράνης O.R. ορειχάλκινη (B.T.), 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8bar, θερμοκρασία (νερού) max 115°C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΕΙΔΟΣ</th> <th>1/2" Α/Θ 3 bar</th> <th>3/4" Α/Θ 3 bar</th> <th>1" Α/Θ 3 bar</th> <th>1/2" Θ/Θ 3 bar</th> <th>3/4" Θ/Θ 3 bar</th> <th>1" Θ/Θ 3 bar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ΤΙΜΗ €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ΥΠΟΛΟΙΠΑ bar: +5%</p>	ΕΙΔΟΣ	1/2" Α/Θ 3 bar	3/4" Α/Θ 3 bar	1" Α/Θ 3 bar	1/2" Θ/Θ 3 bar	3/4" Θ/Θ 3 bar	1" Θ/Θ 3 bar	ΤΙΜΗ €																									
ΕΙΔΟΣ	1/2" Α/Θ 3 bar	3/4" Α/Θ 3 bar	1" Α/Θ 3 bar	1/2" Θ/Θ 3 bar	3/4" Θ/Θ 3 bar	1" Θ/Θ 3 bar																												
ΤΙΜΗ €																																		
	<p>Βαλβίδα ασφαλείας / εκτόνωσης πίεσης O.R. (B.T.), ρυθμιζόμενη 0,5 έως 16bar, ορειχάλκινη, νερού - αέρα - ατμού, έδρα μεταλλική, θερμοκρασία max 220°C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΚΩΔ: 1810 ΑΡΣ. ΙΣΙΑ</th> <th>1/2"</th> <th>3/4"</th> <th>1"</th> <th>1 1/4"</th> <th>1 1/2"</th> <th>2"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ΤΙΜΗ €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Βαλβίδα ασφαλείας / εκτόνωσης πίεσης O.R. (B.T.), ρυθμιζόμενη 0,5 έως 16bar, ορειχάλκινη, νερού - αέρα - ατμού, έδρα μεταλλική, θερμοκρασία max 220°C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΚΩΔ: 1811 ΘΗΛ/ΘΗΛ ΓΩΝΙΑΚΗ</th> <th>1/2"</th> <th>3/4"</th> <th>1"</th> <th>1 1/4"</th> <th>1 1/2"</th> <th>2"</th> <th>2 1/2"</th> <th>3"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ΤΙΜΗ €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ΚΩΔ: 1810 ΑΡΣ. ΙΣΙΑ	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	ΤΙΜΗ €							ΚΩΔ: 1811 ΘΗΛ/ΘΗΛ ΓΩΝΙΑΚΗ	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	ΤΙΜΗ €									
ΚΩΔ: 1810 ΑΡΣ. ΙΣΙΑ	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"																												
ΤΙΜΗ €																																		
ΚΩΔ: 1811 ΘΗΛ/ΘΗΛ ΓΩΝΙΑΚΗ	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"																										
ΤΙΜΗ €																																		
	<p>Βαλβίδα διαφορικής πίεσης (βαλβίδα BY PASS) για εγκαταστάσεις θέρμανσης</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δυνατότητα ρύθμισης της κλίμακας πίεσης από 0,10 έως 0,60 bar, σύμφωνα με τις διαγραμμίσεις στο "λαιμό" της βαλβίδας απλά περιστρέφοντας το κομβίο. • Οι τιμές στις διαγραμμίσεις αντιστοιχούν στην πίεση σε bar του κυκλοφορητή. • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar, μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 110°C. • Η βαλβίδα περιλαμβάνει ένα ρακόρ αρσενικό. <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΕΙΔΟΣ</th> <th>3/4" ΑΡΣ / ΘΗΛ</th> <th>1 1/4" ΑΡΣ / ΘΗΛ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ΤΙΜΗ €</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ΕΙΔΟΣ	3/4" ΑΡΣ / ΘΗΛ	1 1/4" ΑΡΣ / ΘΗΛ	ΤΙΜΗ €																													
ΕΙΔΟΣ	3/4" ΑΡΣ / ΘΗΛ	1 1/4" ΑΡΣ / ΘΗΛ																																
ΤΙΜΗ €																																		



ITALY

CE, ISO 9001:2000, UNI ISO 228/1,
EN 1567, EN 805, EN 806-2

ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ										ΤΙΜΗ €
	Μειωτής πίεσης O.R. "SABO" , ορειχάλκινος / νικελέ, ΚΩΔ: 232.015 1/2" πίεση εισόδου max 16bar, ρύθμιση 1,5 έως 5,5bar, (προρρυθμ. 3 bar), θερμοκρασία (νερού) max 80°C, ΘΗΛ/ΘΗΛ (χωρίς ρακόρ), με υποδοχές μανομέτρου ΚΩΔ: 232.020 3/4"										
 	Μειωτής πίεσης O.R. , ορειχάλκινος (B.T.), έδρα INOX, πίεση εισόδου max 25bar , ρύθμιση 1,5 .. 5,5bar, (προρρυθμ. 3 bar), θερμοκρασία (νερού) max 80°C, με ρακόρ και υποδοχές μανομέτρου										
	ΕΙΔΟΣ PN25 ΚΩΔ: 234	1/2" ΑΡΣ/ΑΡΣ	3/4" ΑΡΣ/ΑΡΣ	1" ΑΡΣ/ΑΡΣ	1 1/4" ΑΡΣ/ΑΡΣ	1 1/2" ΑΡΣ/ΑΡΣ	2" ΑΡΣ/ΑΡΣ				
	ΤΙΜΗ €										
	ΕΙΔΟΣ PN25 ΚΩΔ: 236	1/2" ΘΗΛ/ΘΗΛ	3/4" ΘΗΛ/ΘΗΛ	1" ΘΗΛ/ΘΗΛ	1 1/4" ΘΗΛ/ΘΗΛ	1 1/2" ΘΗΛ/ΘΗΛ	2" ΘΗΛ/ΘΗΛ				
	ΤΙΜΗ €										
 	ΕΙΔΟΣ PN40 ρύθμιση 1-7 bar ΚΩΔ: 227	1/2" ΑΡΣ/ΑΡΣ	3/4" ΑΡΣ/ΑΡΣ	1" ΑΡΣ/ΑΡΣ	1 1/4" ΑΡΣ/ΑΡΣ	1 1/2" ΑΡΣ/ΑΡΣ	2" ΑΡΣ/ΑΡΣ				
	ΤΙΜΗ €										
	Βαλβίδα αντεπιστροφής O.R. , ορειχάλκινη, ΘΗΛ / ΘΗΛ, ελατήριο INOX, διαφορική πίεση (κλείσιμο - αντεπιστροφή) $\Delta_p = 0,02\text{bar}$, θερμοκρασία λειτ. (νερού) max 110°C										
	ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ: 2150	1/2" max 16bar	3/4" max 16bar	1" max 16bar	1 1/4" max 10bar	1 1/2" max 10bar	2" max 10bar	2 1/2" max 8bar	3" max 8bar	4" max 8bar	
	ΤΙΜΗ €										
	Βαλβίδα αντεπιστροφής με φίλτρο O.R. , ορειχάλκινη, ΘΗΛ / ΘΗΛ, φίλτρο & ελατήριο INOX, διαφορική πίεση (κλείσιμο - αντεπιστροφή) $\Delta_p = 0,02\text{bar}$, θερμοκρασία λειτ. (νερού) max 110°C										
	ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ: 2160	1/2" max 10bar	3/4" max 10bar	1" max 10bar	1 1/4" max 8bar	1 1/2" max 8bar	2" max 8bar	2 1/2" max 6bar	3" max 6bar	4" max 6bar	
	ΤΙΜΗ €										
	Φίλτρο νερού τύπου "Y" O.R. , ορειχάλκινο, ΘΗΛ / ΘΗΛ, σήτα INOX 500μm, πίεση εισόδου max 20bar / 10bar, θερμοκρασία λειτουργία (νερού) max 120°C										
	ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ: 246	1/2" max 20bar	3/4" max 20bar	1" max 20bar	1 1/4" max 20bar	1 1/2" max 20bar	2" max 20bar	2 1/2" max 10bar	3" max 10bar		
ΤΙΜΗ €											
 	Φίλτρο νερού κάθετο O.R. , ορειχάλκινο, ΑΡΣ / ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ, σήτα INOX 500μm, πίεση εισόδου max 40bar, θερμοκρασία λειτουργία (νερού) max 120°C										
	ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ: 250	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"				
	ΤΙΜΗ €										

Εκπτώσεις Τιμοκαταλόγου: Σελ. 10

Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α.



Δ. ΚΡΕΣΤΑ - Β. ΚΡΕΣΤΑΣ Ο.Ε.

ΕΔΡΑ: Νικοδήμου 46 • Χαλκίδα Τ.Κ. 341 00 • Τηλ.: 22210 80801 • Fax: 22210 86365
 e-mail: monotherm@otenet.gr • www.monotherm.net • www.krestas.gr

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

122