


**ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ (INOX) ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ**

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	Ø 50 G1/4"		Ø 63 G1/4"		Ø 80 G1/2"		Ø 100 G1/2"	
	ΚΛΙΜΑΚΑ	ΚΑΘΕΤΟ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	ΚΑΘΕΤΟ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	ΚΑΘΕΤΟ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	ΚΑΘΕΤΟ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
	0÷1 bar								
	0÷1,6 bar								
	0÷2,5 bar								
	0÷4 bar								
	0÷6 bar								
	0÷10 bar								
	0÷12 bar								
	0÷16 bar								
	0÷25 bar								
	0÷40 bar								
	0÷60 bar								
	0÷100 bar								
	0÷160 bar								
	0÷250 bar								
	0÷315 bar								
0÷400 bar									
0÷600 bar									
0÷1000 bar									
Μανόμετρο με κόκκινο δείκτη για δίκτυα θέρμανσης, πλαστικό κέλυφος (ABS) Ø 63mm, οριζόντια σύνδεση 1/4". Κλίμακα: 0 έως 4 bar.									


ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

128


**ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (ΝΙΚΕΛΕ) ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ 0-120° C**

	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	Ø 65 G1/2"		Ø 80 G1/2"		Ø 100 G1/2"		ΕΠΑΦΗΣ
	ΜΗΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΑΘΕΤΟ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	ΚΑΘΕΤΟ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	ΚΑΘΕΤΟ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	Ø 65
L = 50 mm								
L = 100 mm	-			-		-		

**ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (ΝΙΚΕΛΕ) ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 0-500° C**

	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	Ø 65				
	ΜΗΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ				
L = 100 mm						
L = 150 mm						
L = 200 mm						
L = 300 mm						

**ΘΕΡΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ**

	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	Ø 80 G1/2"		Ø 80 G1/2"	
	ΚΛΙΜΑΚΑ	ΚΑΘΕΤΟ		ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	
0-4 bar / 0-120°C					
0-6 bar / 0-120°C					

