





ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ FAN - COIL

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ FAN - COIL	ΤΙΜΗ €
	TFP F03 MC	<p>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τροφοδοσία: 230 V AC ή 24 V AC • Θερμοκρασία λειτουργίας: 5° C έως 35° C • Ακρίβεια: ±1° C • Διαφορικό: 0,2° C έως 1° C • Εσωτερικό αισθητήριο NTC • Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού αισθητηρίου & αισθητηρίου σωλήνα τροφοδοσίας νερού • Επαφή παραθύρου • Έξοδος ρελέ N/O για μοτέρ 3 ταχυτήτων (3x3 A / 250 V AC) • Έξοδος για 4 βαλβίδες • Δυνατότητα ελέγχου βαλβίδων ή ανεμιστήρα ή και των δύο • 3 Κουμπιά: On / Off, ταχύτητα ανεμιστήρα, Menu • Οθόνη LCD: Με ενδείξεις ταχύτητας μοτέρ ανεμιστήρα, επιλεγμένης θερμοκρασίας, θερμοκρασίας χώρου, κατάστασης θέρμανσης/ψύξης, κατάστασης βαλβίδων. • Ειδικές λειτουργίες: Οικονομική, ένδειξη για καθαρισμό του φίλτρου • Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα: Αυτόματα ή χειροκίνητα. <p style="text-align: center;">Περιγραφή</p> <p>Ψηφιακός ρυθμιζόμενος θερμοστάτης με αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή 3 ταχυτήτων ανεμιστήρα.</p>	
	TFE Z01 MC	<p>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τροφοδοσία: 230 V AC • Θερμοκρασία λειτουργίας: 10° C έως 30° C • Ακρίβεια: ±1° C • Εσωτερικό αισθητήριο NTC (Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού αισθητηρίου) • Διαφορικό: <0,5° C • 2 Εξόδους ρελέ (5 A / 250 V AC SPDT) • 2 Συρόμενοι διακόπτες: On / Off, 3 ταχύτητες ανεμιστήρα • Αυτόματη εναλλαγή χειμώνα / θέρους • Δίχρωμο ενδεικτικό LED: Θέρμανση - Ψύξη <p style="text-align: center;">Περιγραφή</p> <p>Αναλογικός θερμοστάτης On / Off με συρόμενο διακόπτη 3 ταχυτήτων ανεμιστήρα, 230 V AC</p>	
	IFM EI 1M	<p>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τροφοδοσία: 230 V AC • 2 Συρόμενοι διακόπτες: OFF / ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ, 3 ταχύτητες ανεμιστήρα • Δέχεται εξωτερικό θερμοστάτη (με το διακόπτη σε κατάσταση ΘΕΡΜΑΝΣΗ) • Πράσινο ενδεικτικό LED: λειτουργία μοτέρ Fan - Coil <p style="text-align: center;">Περιγραφή</p> <p>Χειριστήριο αποστάσεως για FAN - COIL</p>	
	TTM 003 MI	<p>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αισθητήριο: Διμεταλλικό • Θερμοκρασία λειτουργίας: ON: 42° C ± 3,5° C - OFF: 31° C • Με καλώδιο L=200 mm, με βάση στήριξης και κλέμμα • Επαφή N/O: 10 A / 250 V AC <p style="text-align: center;">Περιγραφή</p> <p>Μικροθερμοστάτης επαφής N/O για FAN - COIL</p>	