

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ	ΤΙΜΗ €
	 <p>Ανιχνεύσιμα μείγματα: Ακετόνη, Ασετυλίνη, Αμμωνία (R-717), Βενζόλιο, Βουτάνιο, Βουτανόλη, Χλώριο, Αιθάνιο (R-170), Αιθανόλη, Βενζίνη, Εξάνιο, Υδρογόνο, Θείο, Ισοβουτάνιο (R-600A), Μεθάνιο (Φ.Α.), Μεθανόλη, Οξικό μεθύλιο, Μεθυλο-χλωρίδιο, Μεθυλ-αιθέρας, Νάφθα, Ν-Βουτάνιο, Πεντάνιο, Προπάνιο (R-290), Προπανάλη, Διοξειδίο του Θείου, Τριχλωροαιθάνιο.</p>	
<p>Ο υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροής εύφλεκτων αερίων (μοντέλο 35750), περιλαμβάνει πρωτοποριακό αισθητήρα και μικροεπεξεργαστή τελευταίας τεχνολογίας. Η συσκευή αυτή ανιχνεύει τις πιο μικρές διαρροές, άμεσα και με ακρίβεια.</p> <p>Το εύκαμπτο αρθρωτό ακροφύσιο μήκους 15" έχει ενσωματωμένο στην άκρη του, ένα δυνατό φακό LED για την ευκολότερη αναγνώριση διαρροών σε δυσπρόσιτα σημεία. Στην εργονομική λαβή υπάρχει ο πίνακας ελέγχου των λειτουργιών με κουμπιά αφής για εύκολο και γρήγορο χειρισμό. Κάθε μια από τις 6 βαθμίδες ευαισθησίας έχει ηχητικό alarm και οπτική ένδειξη για την αναγνώριση της διαρροής. Στην ειδική ανθεκτική (από τους κραδασμούς) βαλίτσα μεταφοράς, περιλαμβάνονται επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και φορτιστής.</p> <p>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Έξι (6) βαθμίδες ευαισθησίας - Αυτόματη προθέρμανση συσκευής - Λειτουργία RESET - Δυνατός φακός LED - Ηχητικό alarm διαρροής και οπτική ένδειξη επιπέδου διαρροής - Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MF - Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας - Ειδική ανθεκτική, από σκληρό πλαστικό (ABS), βαλίτσα μεταφοράς με θήκες για το όργανο και τα εξαρτήματά του. - Αμερικανικής κατασκευής, εγκεκριμένο κατά UL και CE. 		
<p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0° C έως +52° C - Τροφοδοσία: 2 αλκαλικές μπαταρίες 1,5 V τύπου "AA" - Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 8 h ανά κύκλο φόρτισης (για 1000 φορτίσεις) - Χρόνος προθέρμανσης: 25 sec - Μήκος ακροφυσίου που καταλήγει στον αισθητήρα: L=381 mm (15") - Διαστάσεις οργάνου: 178 mm x 178 mm - Βάρος οργάνου: 499 gr - Ευαισθησία ανίχνευσης: από 50 ppm έως 1000 ppm 		
<p>ΚΩΔΙΚΟΣ</p> <p>COR40905</p>	<p style="text-align: center;">ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>Ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροών εύφλεκτων αερίων - εντός πλαστικής βαλίτσας</p>	