

## ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ SATRONIC - HONEYWELL

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΕΡΙΟΥ				ΤΙΜΗ €
		ΠΡΟ ΑΕΡΙΣΜΟΣ tv1 (sec)	ΠΡΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗ tvz (sec)	ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ts (sec)	ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ	
	REL25120	Ρελέ <b>MMG 810 Mod.33</b>	24	3	3	2
	REL25104	Ρελέ <b>MMG 811 Mod.33</b>	24	3	3	2
	REL25103	Ρελέ <b>MMG 811 Mod.63</b>	55	3	3	2
	REL25107	Ρελέ <b>MMI 810 Mod.13</b>	3	2	3	2
	REL25106	Ρελέ <b>MMI 810.1 Mod.33</b>	24	3	3	2
	REL25122	Ρελέ <b>MMI 810 Mod.35</b>	24	3	5	2
	REL25115	Ρελέ <b>MMI 810 Mod.40/34</b>	-	-	-	-
	REL25108	Ρελέ <b>MMI 811 Mod.35</b>	24	3	5	2
	REL25109	Ρελέ <b>MMI 811 Mod.63</b>	55	3	3	2
	REL25114	Ρελέ <b>MMI 813 Mod.23</b>	34	3	3	2
	REL25116	Ρελέ <b>MMI 962 Mod.23</b>	30	3	3	2
	REL25110	Ρελέ <b>TFI 812.2 Mod.10</b>	-	10	10	2
	REL25112	Ρελέ <b>TFI 812.2 Mod.05</b>	-	15	5	2
	REL25124	Ρελέ <b>TMG 740-3 Mod.43-35</b>	40	4	3	1 ή 2
	REL25132	Ρελέ <b>TMG 740-3 Mod.32-32</b>	30	3	3	1 ή 2
	REL25134	Ρελέ <b>TMG 740-3 Mod.13-53</b>	6	1	5	1 ή 2
	REL25150	Ρελέ <b>DKG 972 Mod.05</b>	54	3	5	2
	REL25151	Ρελέ <b>DKG 972 Mod.10</b>	-	3	10	2
	REL25149	Ρελέ <b>DKG 972 Mod.28</b>	-	-	-	-
	REL25152	Ρελέ <b>DMG 970 Mod.01</b>	24	3	3	2
	REL25153	Ρελέ <b>DMG 970 Mod.03</b>	-	-	-	-
	REL25154	Ρελέ <b>DMG 971 Mod.01</b>	24	3	5	2
	REL25155	Ρελέ <b>DMG 971 Mod.03</b>	-	-	-	-
	REL25156	Ρελέ <b>DMG 972 Mod.01</b>	54	3	3	2
	REL25160	Ρελέ <b>DLG 976 Mod.01</b>	24	3	3	2
	REL25170	Ρελέ <b>SG 113</b> (για καυστ. ELCO)	-	-	3	-
	REL25172	Ρελέ <b>SG 513</b> (για καυστ. ELCO)	-	-	3	-
	REL25128	Ρελέ <b>FFW 930.1</b>	Συσκευή ανίχνευσης φλόγας, (για συνεργασία με ρελέ πετρελαίου, αερίου)			
	<b>ΦΩΤΟΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΙΟΥ</b>					
	REL25202	Φωτοαντίσταση <b>UVZ 780 Μπλε</b>	Χαμηλής ευαισθησίας			
REL25204	Φωτοαντίσταση <b>UVZ 780 Λευκό</b>	Κανονικής ευαισθησίας				
REL25206	Φωτοαντίσταση <b>UVZ 780 Κόκκινο</b>	Μεγάλης ευαισθησίας				
REL25208	Φωτοαντίσταση <b>IRD 1010 Λευκό</b>	Δεξιά (πλάγια) σκόπευση				
REL25220	Μπουτόν reset <b>FR 870</b>	Για επαναφορά από απόσταση του ρελέ ενός καυστήρα				
REL25222	Αντίσταση	RC-στοιχείο				
<b>ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΑΕΡΙΟΥ</b>						
REL25302	Βάση <b>S98 (75300)</b>	9πολική, με το κάλυμμα καλωδίων, για ρελέ: TF., TFI., MMD, MMI, MMO/ΤΤΟ				
REL25304	Βάση <b>S98 (75310)</b>	12πολική, με κάλυμμα καλωδίων, για ρελέ: MMI, MMG, DKW, DMG				
REL25306	Βάση <b>70205</b>	Για ρελέ TMG				
REL20308	Προέκταση κομβίου επαναφοράς	Για νέα μοντέλα ρελέ, ύψος L=33mm				

## ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ SATRONIC / HONEYWELL

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ	ΤΙΜΗ €
	HON07402	Ελεγκτής <b>S4560 P 1013 B</b>	
	HON07404	Ελεγκτής <b>S4570 BS 1002 B</b> Για καυστ. De Dietrich TS 10s	
	HON07408	Ελεγκτής <b>S4560 C 1053</b> Για καυστ. Ao Schmitt TS 10s	
	HON07410	Ελεγκτής <b>S4570 LS 1059</b> Για καυστ. Βιομηχανικά αέρια TS 5s	
	HON07412	Ελεγκτής <b>S4565 A 2050</b> Για καυστ. Chaffoteaux Maury TS 5s	
	HON07414	Ελεγκτής <b>S4570 BS 1036</b> Για καυστ. De Dietrich και Certli	
	HON07416	Ελεγκτής <b>S4565 BF 1062</b> Για καυστ. Ideal Standard	
	HON07418	Ελεγκτής <b>S4560 D 1077</b> Για καυστ. Geminox TS 3,5s - TW 10s	
	HON07420	Ελεγκτής <b>S4565 C 1025 V01B</b> Για καυστ. Cich / De Dietrich	
	HON07422	Ελεγκτής <b>S4565 BF 1112</b> Για καυστ. De Dietrich TS 55s	
	HON07424	Ελεγκτής <b>S4570 LS 1000</b> Για καυστ. Solaronics / Guillot	
	HON07426	Ελεγκτής <b>S4565 BF 1161</b> Για καυστ. De Dietrich	
	HON07428	Ελεγκτής <b>S4570 LS 1026</b> Για καυστ. De Dietrich	
	HON07432	Ελεγκτής <b>S4565 R 1006</b>	
	HON07434	Ελεγκτής <b>S4565 CF 1018</b> Αντικαθιστά το S4565 CF 1003 TS 10s	
	HON07406	Ελεγκτής <b>S4560 D 1135</b>	
	HON07427	Ελεγκτής <b>S4565 BF 1047</b>	
	HON07436	Ελεγκτής <b>S4565 D 1007 B</b> Για Βιομηχανικά αέρια / Acti / Solaronics	
	HON07438	Ελεγκτής <b>S4565 PD 2004</b>	
	HON07405	Ελεγκτής <b>S4570 BS 1010 B</b>	
	HON07431	Ελεγκτής <b>S4570 LS 1091 B</b>	
	HON07407	Ελεγκτής <b>S4562 DM 1022</b>	
	HON07440	Ελεγκτής <b>S4565 AF 1064</b>	
	HON07446	Ελεγκτής <b>S4565 AD 2056</b>	
	HON07448	Ελεγκτής <b>S4565 AD 2080</b>	
	HON70054	Κουτί συνδέσεως για ελεγκτές τύπου <b>S4560</b>	
<b>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ)</b>			
	HON07106	Ρελέ <b>R4343 D 1041 ST 005</b> Ιονισμού - αντικαθιστά ρελέ R4343 D 1033	
	HON07108	Ρελέ <b>R4343 E 1048 ST 005</b> U.V.	
	HON07110	Ρελέ <b>R4348 B 1008</b> Με ρελέ εξόδου	
	HON07116	Ρελέ <b>R4348 B 1057</b> Με γραφική απεικόνιση - έξοδος 4 έως 20 mA	
	HON07302	Ρελέ <b>EC 7850 A 1072</b> Με μικροεπεξεργαστή - χρόνος αερισμού 2s	
	HON07303	Ρελέ <b>EC 7823 A 1004</b>	
	HON07304	Ψηφιακή οθόνη <b>S 7800 A 1035</b>	
	HON07306	Κάρτα χρονικού προανάφλεξης <b>ST 7800 A 1039</b> Για ρελέ EC7850 - 30 sec	
	HON07308	Κάρτα χρονικού προανάφλεξης <b>ST 7800 A 1013</b> Για ρελέ EC7850 - 7 sec	
	HON07310	Μπουτόν οπλισμού (RESET) <b>S 7820 A 1007</b> Για ρελέ EC7850	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Τύποι ελεγκτών - ρελέ που δεν συμπεριλαμβάνονται παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας</b></li> <li>● <b>Κατόπιν ερώτησης αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων</b></li> </ul>			

## ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ SATRONIC / HONEYWELL

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ	ΤΙΜΗ €	
	HON12104	Ενισχυτής <b>R7323 B 1026</b> U.V., για C 7027, 2 sec, (αντικαθιστά R7323 B 1034)		
	HON12202	Ενισχυτής <b>R7847 B 1031</b> Ιονισμού, (αντικαθιστά R7847 B 1056), 2 - 3 sec		
	HON12204	Ενισχυτής <b>R7847 A 1033</b> Ιονισμού, (αντικαθιστά R7847 A 1066), 2 - 3 sec		
	HON12206	Ενισχυτής <b>R7848 B 1006</b> Αυτόματος έλεγχος, 2 sec, Υπεριώδης		
	HON12208	Ενισχυτής <b>R7849 A 1023</b> Αυτόματος έλεγχος, 2 sec, Ιονισμού		
	HON12316	Ενισχυτής <b>R7861 A 1026</b> U.V., για φωτοαντίσταση C7061 A 1020, 110 / 220V AC		
	HON12306	Ενισχυτής <b>R7247 B 1037</b> Αυτόματος έλεγχος, 2 sec, Ιονισμού		
	HON12308	Ενισχυτής <b>R7247 C 1001</b> Αυτόματος έλεγχος, 2 ή 4 sec, με φωτοαντίσταση U.V. (C7012 E)		
	HON12310	Ενισχυτής <b>R7247 C 1019</b> Αυτόματος έλεγχος, 2 sec, με φωτοαντίσταση U.V. (C7012 E)		
	HON12112	Ενισχυτής <b>R7247 A 1005</b> Ιονισμού, 2 ή 4 sec		
	HON12312	Ενισχυτής <b>R7248 B 1028</b> Αυτόματος έλεγχος, 2 ή 4 sec, Υπεριώδης		
	HON12314	Ενισχυτής <b>R7476 A 1007</b> U.V., με φωτοαντίσταση C7076 - 2 ή 4 sec		
	HON12302	Ενισχυτής <b>R7061 A 1016</b> U.V., με φωτοαντίσταση C7061 A - 2 sec		
	HON12210	Ενισχυτής <b>R7852 A 1001</b> Για νέου τύπου φωτοαντιστάσεις: C7965 και C7961		
	HON12212	Ενισχυτής <b>R7852 B 1009</b> Για νέου τύπου φωτοαντιστάσεις: C7965 και C7961		
<b>ΦΩΤΟΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ</b>				
	HON22102	Φωτοαντίσταση <b>C7012 A 1145</b> U.V., 120 Volt		
	HON22108	Φωτοαντίσταση <b>C7027 A 1049</b> U.V., Monobloc, σύνδεση 1/2" NPT, καλώδιο 2,4 m		
	HON22110	Φωτοαντίσταση <b>C7035 A 1023</b> U.V., σωλήνας διαιρούμενος, σύνδεση 1" NPT, καλώδιο 1,8 m		
	HON22112	Φωτοαντίσταση <b>C7044 A 1006</b> U.V., πλάγιας σκόπευσης		
	HON22201	Φωτοαντίσταση <b>C7015 A 1126</b> Υπεριώδης, για καυστήρα πετρελαίου μαζούτ		
	HON22116	Φωτοαντίσταση <b>C7061 A 1020 ST001</b> U.V., αυτόματος έλεγχος & κρύσταλλος		
	HON22118	Φωτοαντίσταση <b>C7061 A 1004 ST001</b> U.V., αυτόματος έλεγχος & κρύσταλλος		
	HON22120	Φωτοαντίσταση <b>C7076 A 1031</b> U.V., αυτόματος έλεγχος, 220V AC		
	HON22202	Φωτοαντίσταση <b>C7015 A 1028</b>		
	HON22122	Μονωτήρας 1/2"	Για φωτοαντίσταση C7027	
	HON22124	Μονωτήρας 3/4"	Για φωτοαντίσταση C7027	
	<b>ΒΑΣΕΙΣ ΡΕΛΕ</b>			
	HON17206	Βάση <b>46174612 501</b> Για ρελέ R4348		
	HON17302	Βάση <b>Q 7800 A 1005</b> Για προγραμματιστή σειράς 7800, πλαστική		

- **Τύποι ενισχυτών - φωτ/σεων που δεν συμπεριλαμβάνονται παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας**
- **Κατόπιν ερώτησης αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων**

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ SATRONIC / HONEYWELL

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ HONEYWELL	ΤΙΜΗ €
		<b>ΚΩΔΙΚΟΣ HONEYWELL</b>	
	HON70002	Σωλήνας για C7012	113228
	HON70006	Κρύσταλλος	114372
	HON70012	Simulator	W 121708
	HON70022	Υπερμεγέθης φακός	124204
	HON70026	Σωλήνας φωτοαντίστασης: -18°C έως +121°C	129464M
	HON70032	Module για M9184 4-20 MA	Q7230A1005
	HON70034	Μετασχηματιστής για M9184	1981162AA
	HON70036	Kit 2 επαφών για M9184	220736 B
	HON70042	Module για M9184 4-20 MA	221508 A
<b>ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / ΑΕΡΙΟΥ</b>			
	UP 711	<b>Μονάδα ελέγχου</b> για ρελέ σειράς: TF 701 / 730 / 740 / 801 / 802 / 804 / 821 / 822 / 830 / 840 / και TT0 872, (για καυστήρες πετρελαίου)	
	UP 940	<b>Μονάδα ελέγχου</b> για ρελέ σειράς: TF7.., TF8.. και MMO, (για καυστήρες πετρελαίου) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Με ενσωματωμένο επιτηρητή φλόγας (προστατεύει από λάθος χειρισμούς και επικίνδυνες συνθήκες λειτουργίας)</li> <li>• Σύστημα ελέγχου έντασης φλόγας (φωτεινή ένδειξη με κλίμακα 10 LED)</li> <li>• 5 διακόπτες ελέγχου αντίστοιχων εξαρτημάτων καυστήρα</li> <li>• Δυνατότητα λειτουργίας με ή χωρίς προθερμαντήρα</li> <li>• Περιλαμβάνει ασφάλεια (εντικαθιστόμενη)</li> <li>• Ενδεικτικές λυχνίες για το θερμοστάτη και τη λειτουργία του προθερμαντήρα</li> </ul>	
	UP 712	<b>Μονάδα ελέγχου</b> για ρελέ σειράς: TFI 712 / 12, (για καυστήρες αερίου)	
<b>ΦΩΤΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ KROMSCHRÖDER</b>			
	KRO 09302	Φωτοαντίσταση <b>UVS 1</b> U.V., μεγάλης ευαισθησίας, προστασία από βραχυκύκλωμα, συμπανής κατασκευή	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Τύποι ανταλλακτικών που δεν συμπεριλαμβάνονται παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας</b></li> <li>• <b>Κατόπιν ερώτησης αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων</b></li> </ul>			