

ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

Για εφαρμογές θέρμανσης, ψύξης και για ηλιακά συστήματα

ΕΙΔΟΣ	"REFLEX NG και N"
<p>8 - 25 λίτρα 35 - 250 λίτρα 300 - 1000 λίτρα</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Για εφαρμογές θέρμανσης και κρύου νερού ▶ Συνδέσεις με σπείρωμα ▶ Διάφραγμα που δεν αντικαθίσταται, κατά DIN 4807 μέρος 3, μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 70° C ▶ Πληροί ή υπερβαίνει τις προδιαγραφές της Ε.Κ. για συσκευές υπό πίεση 97/23/EK ▶ Χρώμα: κόκκινο ή λευκό, ανθεκτικό επιχρισμένο φινιρίσμα ▶ Προρύθμιση 1,5 bar (με άζωτο) ▶ Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια

ΕΙΔΟΣ 6 bar / 120° C	ΚΩΔΙΚΟΣ κόκκινο	ΒΑΡΟΣ (kg)	Ø D (mm)	H (mm)	h (mm)	C (Inch)	ΤΙΜΗ €
NG 8 lt	7230100	1,7	206	285	---	R 3/4"	
NG 12 lt	7240100	2,3	280	275	---	R 3/4"	
NG 18 lt	7250100	2,8	280	345	---	R 3/4"	
NG 25 lt	7260100	3,5	280	465	---	R 3/4"	
NG 35 lt	7270100	5,7	354	460	130	R 3/4"	
NG 50 lt	7001000	7,5	409	493	175	R 3/4"	
NG 80 lt	7001200	9,9	480	565	175	R 1"	
NG 100 lt	7001400	11,2	480	670	175	R 1"	
NG 140 lt	7001600	14,5	480	912	175	R 1"	

↑ V_n Ονομαστικός όγκος (λίτρα)

• Από N 200 lt έως N 1000 lt : (ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΩΤΗΣΗΣ)



reflex "Τσέρκι για επιτοίχια στήριξη" για δοχεία 8 - 25 λίτρων

- Στηρίγμα με σφιγκτήρα για κατακόρυφη τοποθέτηση

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ / τεμ.
8 έως 25 lt	7611000	κιβώτιο 36 τεμ.	