

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ - ΟΡΓΑΝΑ

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
	578277	<p>Θερμοστάτης ηλεκτρονικός τζακιών IMIT Fire/503 Water N ελέγχει την λειτουργία των δύο κυκλοφορητών και της βαλβίδας του συστήματος θέρμανσης του τζακιού.</p> <p>Επιλογή αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας στη μεγάλη οθόνη LCD που εκτός των άλλων εμφανίζονται: η θερμοκρασία του νερού, η κατάσταση λειτουργίας της αντλίας - βαλβίδας, όσο και οι κωδικοί πιθανών ανωμαλιών του συστήματος. Ρύθμιση θερμοκρασίας λειτουργίας 0°C .. 50°C.</p> <p>Μέγιστη θερμοκρασία αισθητηρίου 150°C. Έξοδος με ρελέ (ελεύθερη επαφή). Τροφοδοσία 230V AC. <b>Περιλαμβάνει:</b> βομβητή για alarm, αισθητήριο L= 2m, πλαίσιο (πρόσοψη) καθώς και κουτί εντοιχισμού. Εντοιχισμένος ή επίτοιχος, IP 20.</p>	
	555001	Θήκη ορειχάλκινη 1/2" Ø 7x8 mm, L=50 mm μονή	
	555002	Θήκη ορειχάλκινη 1/2" Ø 7x8 mm, L=100 mm μονή	
	555004	Θήκη ορειχάλκινη 1/2" Ø 7x8 mm, L=120 mm μονή	
	555003	Θήκη ορειχάλκινη 1/2" Ø 7x8 mm, L=150 mm μονή	
	555027	Θήκη ορειχάλκινη 1/2" Ø 7x8 mm, L=197 mm μονή	
	555012	Θήκη ορειχάλκινη 1/2" Ø 15x16 mm, L=100 mm τριπλή	
	555020	Θήκη αισθητηρίου διαφορικού θερμοστάτη ηλιακών	{ L = 50 mm L = 150 mm
	555021	SUNNY simple, ορειχάλκινη 1/2" Ø 8,5 x 10 mm	
	075524	Αισθητήριο NTC 3kΩ 25°C διαφορικού θερμοστάτη ηλιακών SUNNY simple, L = 1,5 m	
	035553	Μανόμετρο αποστάσεως Ø 52 mm, 0 .. 6 bar, L = 1,5 m	
030646	Θερμομανόμετρο αποστάσεως Ø 52 mm, 0°C .. 120°C / 0 .. 6 bar, L = 1,5 m		
001565	Βαλβίδα αντεπιστροφής για μανόμετρο / θερμομανόμετρο Ø 6,5x25 mm, 14x1 - 1/2" NPT		
<p><b>Ψηφιακά θερμόμετρα - θερμοστάτες</b> κατάλληλα για θέρμανση / ψύξη με ένδειξη και επιλογή θερμοκρασίας -50°C έως +150°C, οθόνη 3 ψηφίων, αισθητήριο PTC L = 2m μέγιστης απόστασης μέτρησης έως 25 m. Κατάλληλα για πίνακες λεβήτων, ηλιακά συστήματα, boiler, ψυκτικά μηχ/τα κ.λπ.</p> <p>Διαστάσεις: Y32 x Π74 x B80 mm</p>		 <p>ITALY</p>	
	MICROLINE 1	Θερμόμετρο MICROLINE 1, τροφοδοσία 230V AC, περιλαμβάνει αισθητήριο PTC, ακρίβεια ± 0,5°C, IP20	
	MICROLINE 2	Θερμοστάτης & Θερμόμετρο MICROLINE 2, μιας ρύθμισης, τροφοδοσία 230V AC, περιλαμβάνει αισθητήριο PTC, ακρίβεια ± 0,5°C, 1 ρελέ εξόδου 250V AC 8A, IP20	
	MICROLINE 4	Θερμοστάτης & Θερμόμετρο MICROLINE 4, δύο ρυθμίσεων, τροφοδοσία 230V AC, περιλαμβάνει αισθητήριο PTC, ακρίβεια ± 0,5°C, 2 ρελέ εξόδου 250V AC (1 x 8A & 1 x 5A), IP20	
		Αισθητήριο PTC (1kΩ & 25°C) οργάνων MICROLINE, L = 2 m	